

	CONTEST ® 101
Taille du Bateau	Voiliers à partir de 9 mètres
Double Lecture	Côté Cockpit et Côté Cabine
Rose	Double graduation : horizontale et verticale. Rose conique graduée tous les 5°, Ø apparent 100 mm. Rappel des caps tous les 30°
Montage	Livré en standard en version montage cloison (verticale ou inclinée de 10 à 25°). Peut être monté sur mât grâce au kit mât optionnel.
Alidades	3 alidades, à 45°
Gitomètre	Rappel de gîte tous les 10°
Compensation	En option
Éclairage	LED 12 - 24 V
Vendu avec	Capot de protection, gabarit de perçage, collerette de fixation intérieure
Homologation	ISO 25862



Montage réellement étanche

- Système de montage exclusif pour toute surface verticale ou inclinée jusqu'à 25° vers l'avant (soit par vissage extérieur, ou par vissage de l'intérieur permettant une cloison inviolable)
- S'adapte à toute épaisseur de cloison :
 - Épaisseur normale (40 mm max.) : fixation par tige filetée
 - Épaisseur supérieur à 40 mm ou bateau avec contre-moulage : fixation par vis Parker de part et d'autre de la cloison
- Livré avec collerette de fixation intérieure

Matériaux

- Toutes pièces traitées anti-UV
- Dôme résistant aux rayures

Tout simplement interchangeable, sans percer de nouveau trou et absolument sans outillage. Le Contest 101 est totalement compatible avec le perçage du Contest 100.



La rose de chaque compas est équilibrée manuellement pour assurer une parfaite horizontalité. Il s'agit d'une opération extrêmement délicate, où savoir-faire et minutie sont gages de qualité.

Étanchéité absolue

- Collerette et dôme avant monobloc
- Membrane en Vison à haut pouvoir de dilatation et de rétractation : compense les variations de volume du liquide en fonction de la température et de la pression atmosphérique, évitant la formation de bulles.

