

CADRE DE PROTECTION / EN 343 : 2003 + A1 : 2007

Ce vêtement est conçu pour protéger des intempéries, des précipitations sous forme de pluie ou neige, brouillard, projections et humidité au sol.

Destiné à un usage professionnel : **Pêche - agriculture - industrie - nettoyage**...ou autres activités nécessitant ce type de protection.

PERFORMANCES



1 Durée de port limitée

Les assemblages sont soudés par Haute Fréquence, assurant l'étanchéité du vêtement.

- Résistance à la pénétration de l'eau $\geq 13\ 000\ \text{Pa}$ = **Classe 3**
- Résistance évaporative = néant
Ret $> 40\ \text{m}^2 \cdot \text{Pa} / \text{W}$ = **Classe 1**

LIMITES D'UTILISATION

(précisées dans la norme EN 343 : 2007)

« Il est donc recommandé une durée de port continu maximale pour 1 combinaison complète (veste + pantalon) sans doublure thermique »

T° environnement de travail en °C	Durée En minutes
25	60
20	75
15	100
10	240
5	Sans limite

MATÉRIAUX PRINCIPAUX

Tissu Nylpêche - 485 g/m²

Composition : 69% PVC – 31% Polyester

Enduction double face.

Apporte :

- **ETANCHEITÉ**
- **ROBUSTESSE**

INSTRUCTIONS

- ENTRETIEN



- STOCKAGE

- Ne pas laisser en sachet dans l'humidité.

- Stocker dans un endroit sec à température ambiante.

- Eloigner de sources de chaleur intenses et flammes.

ILLUSTRATION ET MODE D'EMPLOI



Ceinture élastiquée

Aucune ouverture pour limiter les risques d'entrée d'eau



Pour une protection optimale, le pantalon POULDO NYLPÊCHE peut se porter avec une veste, une vareuse ou un manteau classés EPI.

TABLEAU DE TAILLES

Taille	Dimensions du corps de la personne (en cm)		Mensuration indicative du vêtement (en cm)
	Stature	Tour de taille	Tour de taille Elastique non tiré – Elastique tiré
XS	150-165	60-76	56-84
S	165-170	76-84	60-96
M	170-180	84-92	64-104
L	175-185	92-100	68-108
XL	180-190	100-108	72-110
XXL	185+	108-116	76-126



Coloris : jaune - vert

Tailles : XS - S - M - L - XL - XXL

La durée de vie du vêtement est liée aux conditions d'emploi et à la qualité de son entretien.