

# COMUS

Le concentré  
de performance

## DEJAUNISSANT COQUE

- ✓ *Détartrant-dérouillant surpuissant en solution acide pour action immédiate en profondeur sur gelcoat*
- ✓ *Ravive la blancheur et la vivacité des couleurs*
- ✓ *Pour un brillant très intense, utiliser après rinçage et séchage,*
- ✓ *notre LUSTRANT SANS SILICONE*

## DESCRIPTIF

<b>Nom</b>	<b>DEJAUNISSANT COQUE</b>
<b>Dénomination</b>	Détartrant désoxydant pour gelcoat
<b>Phase</b>	<input type="checkbox"/> SOLVANT <input checked="" type="checkbox"/> AQUEUSE
<b>Destination</b>	<input type="checkbox"/> INTERIEUR <input checked="" type="checkbox"/> EXTERIEUR <input type="checkbox"/> INTERIEUR & EXTERIEUR
<b>Supports</b>	Coques de bateaux
<b>Matériel d'application</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ÉPONGE <input checked="" type="checkbox"/> PULVERISATEUR <input type="checkbox"/> BROSSE <input type="checkbox"/> PISTOLET
<b>Teinte</b>	Incolore
<b>Aspect</b>	<input type="checkbox"/> MAT <input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> SATIN
<b>Conditionnements</b>	1L - 5L - 20L
<b>Hygiène et sécurité</b>	

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Classification AFNOR</b>	NC
<b>Directive Européenne COV 2004/42</b>	NC
<b>COV en air intérieur (28j)</b>	NC
<b>Densité à 20°C</b>	1,15 environ
<b>Solvant</b>	EAU
<b>Conservation</b>	A conserver dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur

# COMUS

Le concentré  
de performance

<b>Dilution</b>	Possible jusqu'à 3 fois.
<b>Nettoyage du matériel</b>	EAU

## CONSEILS D'APPLICATION

DEJAUNISSANT COQUE se pulvérise ou s'applique à l'aide d'une éponge. Frotter le support et laisser agir 5 minutes maximum. Rincer immédiatement et très abondamment à l'eau douce à l'aide d'une éponge imbibée. Renouveler l'opération si nécessaire. Pour obtenir un brillant très intense, utiliser après rinçage et séchage, notre LUSTRANT SANS SILICONE.

## RECOMMANDATIONS

### PREPARATION DES SURFACES

**RAPPEL:** Réagit avec les oxydants puissants, les métaux légers avec dégagement d'hydrogène.

## AUTRE

<b>Conservation:</b>	60 mois
<b>Point éclair:</b>	NC
<b>Déchet:</b>	Destruction des déchets dans un centre agréé

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.